

BOLETIM TÉCNICO



*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO PRODUTO ACESSO NOSSO SITE: www.polymerplastic.com.br

PROTEÇÃO FACIAL TELADA CA: NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO POLYMER

O Protetor Facial Polymer conta com viseira telada em nylon de alta resistência, que protege contra partículas sem prejudicar ou distorcer a visão do usuário. Possui bordas injetadas em termoplástico, dimensões de 400 mm de largura e aprox. 230 mm de altura, é isento de partes metálicas e acompanha kit para instalação em capacetes, garantindo praticidade, segurança e durabilidade no uso diário.

ARMAZENAMENTO:

Para manter o desempenho e a durabilidade, armazene o protetor limpo e seco, em local arejado, protegido de sol direto, calor excessivo, umidade e produtos químicos, evitando contato com objetos que possam amassar a tela ou deformar as bordas; sempre que possível, guarde-o plano ou pendurado, sem pressão sobre a viseira.

VALIDADE E VIDA ÚTIL:

O prazo de validade é indeterminado, desde que respeitadas as condições adequadas de armazenamento, considerando o produto novo e sem uso, em sua embalagem original. Após o início da utilização, a vida útil passa a ser variável e deve ser definida pelo responsável pelas áreas de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho da empresa. O equipamento deve ser inspecionado periodicamente.

LIMPEZA E CUIDADO:

O uso de protetores faciais sujos pode causar desconforto e irritação da pele no canal auditivo, comprometendo a higiene e a eficácia do equipamento. Para preservar o desempenho e a segurança, lave e enxágue bem as mãos antes de manusear o protetor e não utilize cremes ou loções imediatamente antes do manuseio, pois essas substâncias podem danificar o material. O produto não deve ter contato com álcool, solventes químicos ou desinfetantes agressivos; nas espumas, não utilize, álcool ou outros desinfetantes para limpeza, pois podem degradar o protetor. Sempre lave e enxágue as mãos antes de colocar os protetores faciais.

INDICAÇÃO DE USO:

Selecione o protetor facial adequado à atividade, verificando se o equipamento possui Certificado de Aprovação (C.A.) válido, emitido pelo MTE. Antes do uso, certifique-se de que as mãos estejam limpas e livres de contaminação. Em seguida, ajuste corretamente o protetor na orelha, garantindo encaixe confortável e seguro.

O uso correto do protetor é essencial para sua eficácia, reduzindo os riscos associados à exposição ao ruído ocupacional. Utilize o equipamento de forma contínua durante toda a jornada de trabalho, evitando exposições desnecessárias ao ruído.

RISCOS PROTEGIDOS:

O Protetor Facial Polymer foi desenvolvido para reduzir a exposição do rosto a partículas sólidas e projeções leves, atuando como uma barreira física eficiente em atividades de manutenção, serviços gerais e operações industriais. Sua viseira telada em nylon de alta resistência amplia a área protegida sem comprometer a visibilidade, mantendo o usuário atento e produtivo durante a execução das tarefas.

A proteção é especialmente indicada contra poeira, cavacos, fragmentos sólidos e detritos projetados, comuns em processos operacionais rotineiros. A estrutura isenta de partes metálicas contribui para maior durabilidade e segurança no uso contínuo, além de facilitar a integração com capacetes por meio do kit de instalação.

É importante destacar que o protetor facial não substitui EPIs específicos para riscos como produtos químicos líquidos, vapores, calor intenso, arco elétrico ou impactos severos. Seu uso correto, aliado à escolha adequada dos demais EPIs, garante uma proteção mais completa e alinhada às exigências do ambiente de trabalho.

GARANTIA:

90 dias de garantia legal contra defeitos de fabricação conforme CDC. Não nos responsabilizamos por danos devido a falta de cuidado, má utilização ou desgaste natural, armazenagem e manipulação diferente de nossa recomendação.

Produto	Proteção facial telada - Polymer
Classificação fiscal	39269090
Norma	Não Aplicável
Peso aprox.	155g
Prazo de validade	Indeterminado
Composição	PEAD - polietileno de alta densidade
Indicação de uso	Uso geral
Embalagem	Unitária
Higiene	Lavagem manual com água fria e sabão neutro
Aplicação	Atendimento às exigências de Segurança do Trabalho

ATENÇÃO:

As dimensões e os pesos estão sujeitos a pequenas variações em função das características do material e do processo produtivo. Este protetor auditivo pode necessitar de substituição antecipada em razão das condições ambientais e da atividade exercida, mesmo que não tenha atingido sua vida útil estimada. A troca deve ser realizada sempre que o produto apresentar deformações, quebras, rasgos, endurecimento, alteração de forma, cor ou perda de maciez, ou qualquer outro sinal de comprometimento. Em caso de irritação ou reação alérgica, o uso deve ser imediatamente interrompido, devendo o usuário procurar o Técnico de Segurança do Trabalho ou o responsável pela área de saúde da empresa.

Níveis de ruído contínuos acima de 85 dB podem causar perda auditiva. O uso do protetor auditivo reduz a exposição ao ruído, enquanto a não utilização, mesmo por curtos períodos, pode resultar em danos à audição. Sempre que o usuário estiver em ambientes com ruído acima dos limites permitidos, o uso do protetor auditivo é obrigatório. O equipamento deve ser utilizado durante todo o período de exposição, evitando ao máximo sua retirada, pois a não utilização contínua aumenta significativamente a dose de ruído recebida e o risco de desenvolvimento de perda auditiva ocupacional.

CANAIS DE
COMUNICAÇÃO E
ATENDIMENTO:



www.polymerplastic.com.br



📍 Av. Afonso Monteiro da Cruz, 1002
Serraria | Diadema - SP

📞 +55 11 97545-0984

☎ +55 (11) 3228-6361